

Ruijie | Reyee

RG-EW7200BE PRO

Cloudově spravovaný herní dvoupásmový Wi-Fi 7 router

DATOVÝ LIST

[Explore More ▶](#)



Hlavní body

Ultrarychlá WiFi 7

5 × 2,5 Gb/s a 4 × 1 Gb/s porty

9 antén s vysokým ziskem

Vlajkový čip pro podniky

Exkluzivní síťovina Reyee

Aplikace Ruijie Reyee, spravujte svou domácí síť na dosah ruky

Specifikace

Základní	
Rozměry (Š × H × V)	214 mm × 209 mm × 60 mm (antény nejsou součástí balení)
Hmotnost	0,739 kg (balení není součástí balení)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
NAVZDORY	2.4G: 4x4 MIMO 5G: 4x4 MIMO
Maximální rychlost Wi-Fi	2,4 GHz: 1377 Mb/s 5 GHz: 5765 Mb/s
Šířka kanálu	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/40/80/160 MHz
Antény	2,4G*4+5G*5
Typ antén	Externí všesměrový
Zisk antény	2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi
Porty	1 x 10/100/1000/2500 Mb/s WAN 1 x 10/100/1000/2500 Mbps WAN/LAN 3x 10/100/1000/2500Mbps LAN 4 x 10/100/1000 Mbps LAN
Podpora USB	1× port USB 3.0
Doporučení uživatelé	96
Max. počet uživatelů	512
Napájecí zdroj	DC 12V/3,0A
Spotřeba energie	< 36 W
Provozní frekvenční pásma	802.11b/g/n/ax/be: 2,400 GHz až 2,483 GHz 802.11a/n/ac/ax/be: 5,150 GHz až 5,350 GHz 802.11a/n/ac/ax/be: 5,470 GHz až 5,725 GHz , 5,725 GHz až 5,850 GHz platí omezení specifická pro danou zemi
Vysílací výkon	Generál: CE EIRP: 20dBm (2,4GHz)

	27 dBm (5 GHz) Myanmar 2400~2483,5MHz 20dBm (EIRP) 5150~5350MHz 23dBm (EIRP) 5470~5725MHz 30dBm (EIRP) 5725~5850MHz 30dBm (EIRP)
Citlivost příjmu	802.11b: -96 dBm (1 Mb/s) 802.11g: -91 dBm (6 Mb/s), -72 dBm (54 Mb/s) 802.11n: -89 dBm (MCS0), -68 dBm (MCS7) 802.11ax: -88 dBm (MCS0), -69 dBm (MCS7), -58 dBm (MCS11) 802.11be: -89 dBm (MCS0), -71 dBm (MCS7), -53 dBm (MCS13) 5 GHz: 802.11a: -92 dBm (6 Mb/s), -60 dBm (54 Mb/s) 802.11n: -89 dBm (MCS0), -68 dBm (MCS7) 802.11ac: -85 dBm (MCS0), -67 dBm (MCS7), -60 dBm (MCS9) 802.11ax: -88 dBm (MCS0), -69 dBm (MCS7), -58 dBm (MCS11) 802.11be: -86 dBm (MCS0), -68 dBm (MCS7), -50 dBm (MCS13)
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C (14 °F až 104 °F)
Provozní vlhkost	5 % až 95 % bez kondenzace
Certifikace	TENTO
Bezdrátový	
OFDMA	-
MU-MIMO	Podpora
BSS vybarvování	Podpora
Maximální počet SSID	6
Skrytí SSID	Podpora
Řízení pásma	Podpora
Hostující Wi-Fi	Podpora
WPA/WPA2	Podpora

WPA3	Podpora
Roaming	Roaming vrstvy 2
Seznam blokovanych	Podpora
Reyee Mesh	Podpora
Párování sítí pomocí hardwaru	Podpora
Párování sítí pomocí tlačítka sítě	Podpora
Párování sítí od Ewebu	Podpora
Doporučený počet chmele	2
Optimalizace Wi-Fi	-
QoS (WMM)	Podpora
WPS	-
Nastavení převodového výkonu	Podpora

Železářské zboží


Procesor	MT7992
Blikat	256 MB
RAM/SDRAM	1G
Barva	Černý
Systémový LED indikátor	Podpora
LED indikátor Reyee Mesh	Podpora
Síťovaný knoflík Reyee	Podpora
Tlačítko napájení	-
Tlačítko Reset	Podpora
Rozměry DC konektoru	vnější průměr: 5,5 mm; vnitřní průměr: 2,1 mm; hloubka: 10,0 mm

Dodávka

Statická IP adresa	Podpora
DHCP	Podpora

PPPoE	Podpora
LT2P WAN	-
Podpora účtů a hesel PPPoE	
Označování VLAN	Podpora
A	
DHCP server	Podpora
Seznam klientů	Podpora
Přiřazení statické IP adresy	Podpora
Řízení toku na bázi portů	Podpora
Funkce	
IPv6	Podpora
Přednastavení	Podpora
DDNS	Podpora
IPTV	Podpora
Poplach	Podpora
Diagnóza	Podpora
UPnP	Podpora
Vazba ARP	Podpora
Mapování portů	Podpora
Hostitel DMZ	Podpora
Omezení rychlosti terminálů	Podpora
Hardwarová akcelerace	Podpora
Zrychlení hry	Podpora
Klonování MAC adres	Podpora
Správa cloudu	Podpora
Režim opakovače	Podpora

Režim WISP	Podpora
Režim přístupového bodu	Podpora
Zabezpečení	
PPTP VPN server	-
VPN klient PPTP	-
L2TP VPN klient	-
Rodičovská kontrola	Časový harmonogram
Ochrana před útoky TCP Flood	Podpora
Ochrana před útoky ICMP	-
Ochrana před útoky UDP Flood	-
Systém	
Výchozí přístup/heslo	192.168.110.1 Ve výchozím nastavení není vyžadováno heslo
Přístup k URL	Podpora
Lokální upgrade	Podpora
Online upgrade	Podpora
Aktualizace aplikace	Podpora
Systémový protokol	Podpora
Zálohování	Podpora
Obnovení továrního nastavení	Podpora
Jazyk	čínština angličtina vietnamština turečtina indonéština Thajština tradiční čínština španělština ruština arabština ukrajinština



čeština

italština

Obsah balení

Informace o balíčku		RG-EW7200BE PRO
Bezdrátový router		1
Napájecí adaptér		1
Stručný průvodce		1
Záruční list		1
Ethernetový kabel		1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or any means without prior written consent of Ruijie Networks Co., Ltd.

Notice

This content is applicable only to regions outside the China mainland. Ruijie Networks Co., Ltd. reserves the right to interpret this content.

The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ruijie Networks Co., Ltd. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Official Website: <https://cycc.ruijie.com/>